

# CALEO-W4 [MINI]



## DE

Caleo-W4 I Wandleuchte direkt-/ indirektstrahlend

- Opal-Diffusor aus opalem, mattiertem Acrylglas geeignet für Allgemeinbeleuchtung
- Oberfläche wahlweise in matt weißem (RAL9003) oder silbernem (RAL9006) Strukturlack
- Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpress-Profil
- Elektronischer Konverter einfach schaltbar und dimmbar über externen Phasenabschnittsdimmer
- Farbtemperatur wahlweise 2700°K, 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80
- Optional: Sonder-LED-Farbtemperaturen (2700°K – 7000°K), Sonderfarben

## EN

Caleo-W4 I Wall-mounted luminaire with direct/ indirect light distribution

- Opal-Diffuser made of mat opal methacrylate, suitable for general lighting
- Surface optionally mat white (RAL9003) or silver (RAL9006) powder-coated
- Luminaire body made of aluminum profile
- Electronic converter one-step switchable and dimmable by external trailing-edge phase dimmer
- Colour temperature optionally 2700°K, 3000°K or 4000°K; colour rendering Ra>80
- Optional: Special LED colour-temperature (2700°K – 7000°K), special colours

Verwandte Produkte | Related products :



CALEO-S2 84



CALEO-X2 130



CALEO-W3 132



CALEO-P1 232



CALEO-A3 334

Download-Center:





DE



EN

CALEO-W4/MINI [LED]: OPAL-DIFFUSOR | OPAL DIFFUSER



L	LUMEN/WATT @ 4000°K*	ART-NR.   CODE	ART-NR.   CODE	KG
		SILBER   SILVER	WEISS   WHITE	
152	960lm/15W	AW40SE-###M-L152	AW40WE-###M-L152	2,4
*Gesamt-Leuchtenlichtstrom & Leistungsaufnahme bei 4000°K   Luminaire luminous flux & power consumption at 4000°K				
LED COLOUR TEMPERATURE ###		827: 2700°K, 830: 3000°K, 840: 4000°K		

Weitere Produktionsoptionen | Further Product Options :



Dimmbare Versionen  
Dimmable Versions  
472



Notlicht-Ausführungen  
Emergency Options  
474



Alternative Oberflächen  
Alternative surfaces  
469



2700-7000°K

LED-Farbtemperatur  
LED Colour Temperature  
468